



## Pneumatické membránové čerpadlo

55 l/min

<b>Císlo zboží:</b>	19 060
<b>EAN:</b>	4103810190605
<b>Slevová skupina:</b>	D

### Technické údaje

Čerpací výkon při volném výtoku (l/min):	55 (voda)
Max. tlak vzduchu (bar):	8
Min. tlak vzduchu (bar):	2
Max. zrnitost (mm):	3,5
Max. sací výška, suchá (m):	6
Max. sací výška, mokrá (m):	9,8
Max. čerpací výška (m):	80
Max. provozní teplota (°C):	65
Min. provozní teplota (°C):	-4
Hlasitost při 3,5 bar při zatížení (dB A):	68
Max. spotřeba vzduchu (l/min):	380
Přípojka vzduchu:	1/4" BSP
Přípojka na sací straně:	1/2" BSP
Přípojka na výtlačné straně:	1/2" BSP
Materiál kryt čerpadla:	PP
Materiál membrána vzduch:	Hytrel®
Materiál membrána kapalina:	PTFE
Materiál koule:	PTFE
Materiál sedlo:	PP
Materiál O-kroužky:	PTFE
Rozměry DxŠxV (mm):	223 x 156 x 233
Hmotnost (kg):	4

### Specifikace

- Zařízení pro montáž na stěnu
- Potřebné příslušenství:
- Držák na stěnu (87 918)
- Nástrčná vsuvka (20 062)
- Vhodné pro:
- Nepoužité a vyjeté oleje, voda, AdBlue®
- Kapaliny na vodní bázi, které jsou odolné proti PP a PTFE, např. směs do ostřikovačů a nemrzoucí směs

### Balení

Rozměry DxŠxV (mm):	320 x 200 x 310
Hmotnost včetně obalu (kg):	4,5
Obalová jednotka:	1,0