



Pneumatische membraanpomp

55 l/min

Item number: 19 060
EAN: 4103810190605
Discount group: D

Technische gegevens

Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop (l/min): 55 (water)
 Max. luchtdruk (bar): 8
 Min. luchtdruk (bar): 2
 Max. korrelgrootte (mm): 3,5
 Max. zuighoogte, droog (m): 6
 Max. zuighoogte, nat (m): 9,8
 Max. doorvoerhoogte (m): 80
 Max. bedrijfstemperatuur (°C): 65
 Min. bedrijfstemperatuur (°C): -4
 Volume op 3,5 bar onder belasting (dB A): 68
 Max. luchtverbruik (l/min): 380
 Aansluiting lucht: 1/4" BSP
 Aansluiting zuigzijde: 1/2" BSP
 Aansluiting drukzijde: 1/2" BSP
 Materiaal pompbehuizing: PP
 Materiaal membraan lucht: Hytrel®
 Materiaal membraan medium: PTFE
 Materiaal kogel: PTFE
 Materiaal zitting: PP
 Materiaal O-ringen: PTFE
 Afmetingen lxbxh (mm): 223 x 156 x 233
 Gewicht (kg): 4

Specificatie

- Inrichting voor wandmontage
- Noodzakelijk toebehoren:
 - Wandhouder (87 918)
 - Steeknippel (20 062)
- Geschikt voor:
 - Verse en afgewerkte oliën, water, AdBlue®
 - Vloeistoffen op waterbasis, waartegen PP en PTFE resistent zijn, bijv. ruitenreinigers en antivries

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm): 320 x 200 x 310
 Gewicht inclusief verpakking (kg): 4,5
 Verpakkingseenheid: 1,0