



Pneumatische membraanpomp

55 l/min

Item number:	19 060
EAN:	4103810190605
Discount group:	D

Technische gegevens

Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop (l/min):	55 (water)
Max. luchtdruk (bar):	8
Min. luchtdruk (bar):	2
Max. korrelgrootte (mm):	3,5
Max. zuighoogte, droog (m):	6
Max. zuighoogte, nat (m):	9,8
Max. doorvoerhoogte (m):	80
Max. bedrijfstemperatuur (°C):	65
Min. bedrijfstemperatuur (°C):	-4
Volume op 3,5 bar onder belasting (dB A):	68
Max. luchtverbruik (l/min):	380
Aansluiting lucht:	1/4" BSP
Aansluiting zuigzijde:	1/2" BSP
Aansluiting drukzijde:	1/2" BSP
Materiaal pompbehuizing:	PP
Materiaal membraan lucht:	Hytrel®
Materiaal membraan medium:	PTFE
Materiaal kogel:	PTFE
Materiaal zitting:	PP
Materiaal O-ringen:	PTFE
Afmetingen lxbxh (mm):	223 x 156 x 233
Gewicht (kg):	4

Specificatie

- Inrichting voor wandmontage
- Noodzakelijk toebehoren:
 - Wandhouder (87 918)
 - Steeknippel (20 062)
- Geschikt voor:
 - Verse en afgewerkte oliën, water, AdBlue®
 - Vloeistoffen op waterbasis, waartegen PP en PTFE resistent zijn, bijv. ruitenreinigers en antivries

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm):	320 x 200 x 310
Gewicht inclusief verpakking (kg):	4,5
Verpakkingseenheid:	1,0