



## Pneumatische membraanpomp

55 l/min

**Item number:** 19 060  
**EAN:** 4103810190605  
**Discount group:** D

### Technische gegevens

Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop  
 (l/min): 55 (water)  
 Max. luchtdruk (bar): 8  
 Min. luchtdruk (bar): 2  
 Max. korrelgrootte (mm): 3,5  
 Max. zuighoogte, droog (m): 6  
 Max. zuighoogte, nat (m): 9,8  
 Max. doorvoerhoogte (m): 80  
 Max. bedrijfstemperatuur (°C): 65  
 Min. bedrijfstemperatuur (°C): -4  
 Volume op 3,5 bar onder belasting (dB  
 A): 68  
 Max. luchtverbruik (l/min): 380  
 Aansluiting lucht: 1/4" BSP  
 Aansluiting zuigzijde: 1/2" BSP  
 Aansluiting drukzijde: 1/2" BSP  
 Materiaal pompbehuizing: PP  
 Materiaal membraan lucht: Hytrel®  
 Materiaal membraan medium: PTFE  
 Materiaal kogel: PTFE  
 Materiaal zitting: PP  
 Materiaal O-ringen: PTFE  
 Afmetingen lxbxh (mm): 223 x 156 x 233  
 Gewicht (kg): 4

### Specificatie

- Inrichting voor wandmontage
- Noodzakelijk toebehoren:
  - Wandhouder (87 918)
  - Steeknippel (20 062)
- Geschikt voor:
  - Verse en afgewerkte oliën, water, AdBlue®
  - Vloeistoffen op waterbasis, waartegen PP en PTFE resistent zijn, bijv. ruitenreinigers en antivries

### Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm): 320 x 200 x 310  
 Gewicht inclusief verpakking (kg): 4,5  
 Verpakkingseenheid: 1,0