



## Pneumatik-Membranpumpe

60 l / min

Item number: 19 060 155

EAN:

### Műszaki adatok

Pumpateljesítmény szabad kifolyással

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| (l/perc):                             | 60              |
| Max. légnyomás (bar):                 | 7               |
| Min. légnyomás (bar):                 | 1,8             |
| Max. szemcseméret (mm):               | 2,5             |
| Max. szívómagasság, nedves (m):       | 7               |
| Max. szívómagasság, száraz (m):       | 4,5             |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C):          | 65              |
| Hangerő 3,5 bar nyomásnál, 50 DH/perc |                 |
| (dB A):                               | 75              |
| Csatlakozó, levegő:                   | 1/4" i          |
| Csatlakozó, továbbított közeg         |                 |
| be-/kimenet:                          | 3/4" i          |
| Max. levegőfogyasztás (l/perc):       | 560             |
| Anyag, pumpaház:                      | Alumínium       |
| Anyag, membrán:                       | Buna-N          |
| Anyag, golyó:                         | Buna-N          |
| Anyag, ülék:                          | Acetál          |
| Méretetek HxSZxM (mm):                | 191 x 222 x 273 |
| Súly (kg):                            | 4,52            |

### Specifikáció

- Szerkezet falra szereléshez
- A szükséges tartozékok:
- Fali tartó (87 626)
- Alkalmas ezekhez:
- Fáradtolaj, víz
- Vízbázisú folyadékok, amik elviselik az alumíniumot, Buna\_N-t és Acetált, pl. üvegtisztító és hűtőfagyálló

### Csomagolás

Csomagolási egység: 1,0