



Pneumatikpump 5:1-DW

Väggmontering

Item number:	19 385
EAN:	4103810193859
Discount group:	D

Tekniska data

Utväxlingsförhållande:	5:1
Maximal diameter (mm):	130
Maximalt lufttryck (bar):	8
Minimilufttryck (bar):	2
Rekommenderat lufttryck (bar):	6
Slagvolym motor (cm ³):	220
Slagvolym pump (cm ³):	70
Antal slag vid 8 bar fritt utlopp (slag/min):	270
Pumpeffekt vid 8 bar fritt utlopp (l/min):	20
Pumptryck vid 8 bar tryckluft (bar):	40
Luftförbrukning vid 8 bar tryckluft (l/min):	470
Transportledningslängd:	fastställas beroende på anläggningen
Vikt (kg):	5,28
Maximal sughöjd:	6 m, G 3/4" insugningsrör
Tryckluftsanslutning:	G 1/4" i
Oljeanslutning sugsidig:	G 3/4" yttergång (på båda sidor)
Oljeanslutning trycksidig:	G 1/2" a
Ljudstyrka i frigång enligt ISO 9614-2 vid 2 m avstånd (db A):	78
Ljudstyrka vid belastning enligt ISO 9614-2 vid 2 m avstånd (db A):	77
Uppföringsmediets viskositet:	Olja till SAE 140
Klassiska uppföringsmedier:	Motor-, transmissions-, hydraulikolja
Tidslängd för 1 fattömning:	200 l olja i 14 minuter
Lackering:	blå, Pantone 294 C
Längd motor (mm):	360
Vikt motor (kg):	4

Specifikation

- Pneumatik-oljepump 5:1, dubbelverkande (DW)
- Bakslagsventil, trycksidig
- Erforderligt tillbehör:
- Sugrör (19 522), (19 523), (19 523 001)
- Sugslang (19 512)
- Vägghållare (19 521)

Särskilda kännetecken

- Garanti 5 år (exkluderat slit delar)
- Reservdelar tillgängliga i 10 år
- Robust pump, för många användningar
- För väggmontering
- För uppföring av motor-, transmissions- och hydraulikolja
- Pump dubbelverkande, dvs. kontinuerlig uppföring av det mediet
- Speciell för oljeförsörjning över stora distanser
- Ideal för anslutning till långa rörledningssystem. Därvid absolut rekommenderas montering av en överströmningsventil (19 648) 16 bar, eller (19 506) 20 bar.

- Med flera slangupprullare problemlöst kombinerbar
- Särskilt lättskött och slitstark konstruktion
- Optimal verkningsgrad (luftförbrukning/transportkapacitet/ledningslängd)
- Slagtålig gjutning
- Skall drivas med underhållsredskap (lubrikator- och vattenavskiljare) (20 218 950)

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm):	1100 x 190 x 195
Vikt (kg):	5,760
Förpackningsenhet:	1,0