



Überfüllsicherung nach WHG

L 300 mm-3/4" -230 V 50 Hz

Artikel-Nr.: 19 412

EAN:

Rabattgruppe: D

Technische Daten

Versorgungsspannung (V):	230
Frequenz (Hz):	50
Leistungsaufnahme:	max. 3 VA bzw. 5 W
Schutzart:	IP 30
Länge Niveaustandsgeber (mm):	300
Anschlussgewinde:	G 3/4" Außengewinde (beidseitig)
Werkstoffe der medienberührenden Teile:	Messing, Edelstahl nach DIN 17 440, Federstahl nach DIN 17 222, Lötzinn, Viton®, lineares Polyester
Werkstoff:	DX51D+Z

Spezifikation

- Lieferumfang: Messstab, fehlersichere selbstüberwachende Bedieneinheit
- Verbindung von Messstab und Bedieneinheit mittels einer zweiadrigen Signalleitung, 0,75 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Besondere Merkmale

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-65.11-193 des DIBt, Berlin
- Optische und akustische Warnanzeige und Quittiermöglichkeit
- Geeignet für schwer entflammbare Flüssigkeiten, Dieselmotoren nach DIN 51 601, Heizöl EL nach DIN 51 603, AdBlue®, Altöl, Frischöl

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	645 x 175 x 155
Gewicht (kg):	1,148
Verpackungseinheit:	1,0