



Vesiensuojelulain mukainen ylitäytön estin

L 300 mm-3/4"-230 V 50 Hz

Artikkeli-no: 19 412

EAN:

Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Syöttöjännite (V): 230

Taajuus (Hz): 50

Ottoteho: maks. 3 VA tai. 5 W

Suojaluokka: IP 30

Pinnantason anturin pituus (mm): 300

Liitäntä: G 3/4" uk

Nestettä koskettavien osien materiaalit: messinki, jaloteräs DIN 17 440:n mukaan, jousiteräs DIN 17 222.N mukaan, juotostina, Viton®, lineaarinen polyesteri

Materiaali: DX51D+Z

Spesifikaatio

- Toimituksen laajuus: mittaustanko, häiriövarma itsevalvova käyttöyksikkö
- Mittaustangon ja käyttöyksikön välinen liitos kaksipihuaisella signaalijohdolla, 0,75 mm (ei sisälly toimitukseen)

Erityisominaisuudet

- Yleisellä rakennusvalvontaviranomaisten luvalla nro Z-65.11-193, Saksan Rakennustekniikan Instituutti, Berliini
- Optinen ja akustinen varoitusnäyttö ja kuittausmahdollisuus
- Sopii vaikeasti syttyville nesteille, dieselpolttoaineelle DIN 51 601 mukaan, polttoöljylle EL DIN 51 603 mukaan, AdBlue®:lle, jäteöljylle, tuoreöljylle

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm): 645 x 175 x 155

Paino (kg): 1,148

Pakkausyksikkö: 1,0