



Mekanisk tappeventil

AdBlue®/DEF-G 1" hunn-60 l/min-PP

Item number: 23 163 878
EAN: 4048358709769
Discount group: D

Tekniske data

Forbindelsesgjenger: G 1" hann, med slangegummimansjett, NW 19 mm / 0.75 inch

Gjennomstrømningsmengde maks. (l/min) / (gpm): 60 / 15

Utvendig diameter utløpsrør (mm) / (inch): 18 / 0.7

Utkobling: manuell

Driftstrykk (bar) / (psi): 0,5 - 4 / 7.3 - 58

Driftstrykk maks. (bar/psi): 4 / 58

Materialer på deler som har kontakt med medier

Hus: Kunststoff
Utløp: Rustfritt stål
Stempel: POM
Trykkfjær: Rustfritt stål
Tetninger: FKM
Nippel: PA 6 GF 30
Overkastmutter: PA 6 GF 30
Lokk: Kunststoff

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 330 x 170 x 50 / 12.99 x 6.69 x 1.97

Vekt (kg) / (lb): 0,53 / 1.17

Spesifikasjoner

- Mekanisk tappeventil for AdBlue®
- Råd i forbindelse med krystallisering: For å løse opp krystallene legges AdBlue®-tappepistolen som skal være inntrykt (utløserposisjon) i varmt vann, i en halv time (max. 50 °C / 122 °F)

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 400 x 170 x 60 / 15.75 x 6.69 x 2.36

Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 0,53 / 1.17

Emballasjeeenhet: 1,0