



## Överströmningsventil DN 15

inställbar från 2 - 12 bar

**Item number:** 19 506 155

**EAN:**

**Discount group:** D

### Tekniska data

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktionstryck (bar):   | 2 - 12                                                                                                          |
| Anslutningsgånga:       | G 1/2" i                                                                                                        |
| Totalhöjd (mm):         | 99                                                                                                              |
| Höjd (mm):              | 30                                                                                                              |
| Längd (mm):             | 30                                                                                                              |
| Diameter (DN):          | 15                                                                                                              |
| Nyckelvidd ventil (mm): | 28                                                                                                              |
| Kv-värde vatten [m³/h]: | 1,8 - 1,3                                                                                                       |
| Medier:                 | Tryckluft och andra aggressiva, icke-brännbara gaser, vatten och andra neutrala, ogiftiga vätskor, mineraloljor |
| Temperaturområde (°C):  | -20 ... +200                                                                                                    |
| Material                |                                                                                                                 |
| Hus:                    | Rödgoods / mässing                                                                                              |
| Fjäder:                 | Ädelstål                                                                                                        |
| Packning:               | FKM                                                                                                             |
| Vikt (kg):              | 0,36                                                                                                            |

### Specifikation

- Inställbar medelst insexnyckel från 2 - 12 bar under driftförhållanden
- Plomb av metall till säkring och mot obefogade ändringar av det inställda trycket
- Metallskytt som kan försees med det inställda trycket

### Särskilda kännetecken

- Till skydd av pumpar och rörledningar mot överlast i slutna kretslopp
- Kompakt konstruktion
- I sig slutet, gastätt utförande
- Prestationsoptimerad med högt Kv-värde
- Inställbar utifrån utan demontage och utan specialverktyg
- Stort tryckområde hanterbar med en ventil
- Användbar för gasformiga och flytande medier

### Förpackning

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensioner LxBxH (mm): | 99 x 46 x 35 |
| Vikt (kg):              | 0,36         |
| Förpackningsenhet:      | 1,0          |