



Ylivirtausventtiili DN 15

säädettävissä arvoihin 2 - 12 baaria

Artikkeli-no: 19 506 155

EAN:

Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Vastepaine (baari):	2 - 12
Liitäntäkierre:	G 1/2" sk
Kokonaiskorkeus (mm):	99
Korkeus (mm):	30
Pituus (mm):	30
Läpimitta (DN):	15
Venttiilin avaimen koko (mm):	28
Virtausmäärä vesi [m ³ /h]:	1,8 - 1,3
Nesteet:	Paineilma ja muut aggressiiviset palamattomat kaasut, vesi ja muut neutraalit, myrkyttömät nesteet, mineraaliöljyt
Lämpötila-alue (°C):	-20 ... +200
Raaka-aineet	
Kotelo:	Punametallit / messinki
Jousi:	Jaloteräs
Tiiviste:	FKM
Paino (kg):	0,36

Spesifikaatio

- Säädettävissä kuusiokoloavaimella 2:sta aina 12:een baariin toimintaolosuhteiden mukaan
- Metallisinetti estää säädetyn paineen luvattoman muutoksen
- Metallikyltti säädetyn paineen merkitsemistä varten

Erityisominaisuudet

- Pumppujen ja putkien suojaamiseksi ylikuormitukselta suljetuissa järjestelmissä
- Pienikokoinen
- Suljettu, kaasutiivis järjestelmä
- Energiankäyttö optimoitu suurella virtauskapasiteetilla
- Säädettävissä ulkoa käsin purkamatta ja ilman erikoistyökaluja
- Laaja painealue yhdellä ainoalla venttiilillä
- Soveltuu kaasuille ja nesteille

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm):	99 x 46 x 35
Paino (kg):	0,36
Pakkausyksikkö:	1,0