



Citerne équipée-Diesel-2000 I

FZP 65 l/min-230 V-1~AC-50 Hz-EBZM

Référence: 45 066

Code EAN:

Groupe de remise: D

Données techniques

Citerne

Capacité du réservoir (l): 2000

Matière citerne: PEHD

Matière rétention: PEHD

Couleur citerne extérieure: Gris

Raccordements: 4 Piquages G 2" f

Fluides: Gazole et mazout

Pompe

Caractéristiques hydrauliques

Type de pompe: Pompe à palettes, réarmement automatique

Débit libre (l/min): 65

Pression de refoulement à (bar): 1,8

Fluides: Fioul domestique et gazole

Caractéristiques du moteur électrique

Classe d'isolation: F

Température limite maximale (°C): 155

Tension (V): 230

Fréquence (Hz): 50

Puissance absorbée (A): 3

Puissance (kW): 0,6

Fusible thermique: Réenclenchement automatique

Durée de fonctionnement (min): Fonctionnement continu

Couple (Nm): 1,27

Vitesse de rotation (T/min): 2800

Forme de construction: IMB 3

Indice de protection: IP66

Matières des composants en contact avec le fluide

Joints: FKM (Viton®)

Corps de pompe: AISi 12 (résistant à l'eau de mer)

Rotor: GG 25

Palette: POM

Compteur

Débit mini (l/min): 2

Débit max. (l/min): 100

Température du fluide retenue pour les essais (°C): -10 / +60

Température ambiante admissible (°C): -10 / +80

Précision de mesure (%): +/- 1

Pression nominale (bar): 3,5

Pression d'éclatement (bar): 28

Fluides: Gazole, mazout, fluides auto-lubrifiants faiblement visqueux

Matières des composants en contact avec le fluide

Corps du compteur:	AlSi 12 (résistant à l'eau de mer)
Engrenage oval:	POM
Transmission:	Plastique ABS
Joints:	NBR 70

Dimensions LxHxP (mm):	2410 x 875 x 1730
Poids (kg):	211

Spécification

- Citerne 2000 L, avec jauge de niveau et indicateur de fuite optique
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de protection contre "l'autosiphonage". Evite les risques de pollution
- Compteur: Compteur journalier 3 chiffres, remise à zéro, par unité de 100 ml
- Totalisateur 6 chiffres, division par litre
- Event G 2" m
- Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 430)
- Compteur mécanique NUMERlxx³, trois chiffres (23 192)
- Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- Raccord tournant (19 621)
- Flexible de refoulement, 8 m, DN 19, G 1" M, G 1" F (23 155 979)
- Platine pour citerne
- Clapet de pied avec crépine (19 890)

Caractéristiques particulières

- Stationnaire
- Citerne double enveloppe
- Traitement anti-UV
- Monté sur platine de montage
- Raccroché pistolet intégré
- Excellente construction des composants électriques et de pompes
- Fonctionnement continu
- Le filtre interchangeable pour gazole, retient les particules jusqu'à 30 µm et absorbe l'eau contenue dans le gazole jusqu'à un volume de 130 ml
- Déclaration CE DP-DIV I-001 selon EN 13341

Emballage

Unité d'emballage:	1,0
--------------------	-----