



Biztonsági szelep DN 15

beállítható 12 – 20 bar

Item number: 19 648 155

EAN:

Discount group: D

Műszaki adatok

Bekapcsolási nyomás (bar):	12 - 20
Csatlakozó menet:	G 1/2" i
Teljes magasság (mm):	99
Magasság (mm):	30
Hossz (mm):	30
Átmérő (DN):	15
Kulcsnyílás, szelep (mm):	28
Kv érték víz [m³/h]:	1,8 - 1,3
Közegek:	Sűrített levegő és egyéb agresszív, nem gyúlékony gázok, víz és más semleges, nem mérgező folyadékok, ásványolajok
Hőmérséklettartomány (°C):	-20 ... + 200
Anyagok	
Ház:	vörösoöntvény / sárgaréz
Rugó:	Nemesacél
Tömítés:	PTFE
Súly (kg):	0,36

Specifikáció

- Üzemi körülmények között imbuszkulccsal beállítható 12 – 20 bar között
- Fém plomba a biztonság és a beállított nyomás jogosulatlan módosítása ellen
- Fémlemez a beállított nyomással való feliratozáshoz

Különleges jellemzők

- Szivattyúk és csővezetékek túlterhelés elleni védelmére zárt keringési körökben
- Kompakt felépítés
- Önmagában zárt, gáztömör kivitel
- Teljesítményoptimalizált, magas Kv értékkel
- Kívülről, szétszerelés és speciális szerszámok nélkül beállítható
- Nagy nyomástartomány lefedhető szeleppel
- Használható gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez

Csomagolás

Méret HxSZxM (mm):	99 x 46 x 35
Súly (kg):	0,36
Csomagolási egység:	1,0