

**Överströmningsventil DN 15**

inställbar från 12 - 20 bar

Item number: 19 648 155**EAN:****Discount group:** D**Tekniska data**

Reaktionstryck (bar):	12 - 20
Anslutningsgänga:	G 1/2" i
Totalhöjd (mm):	99
Höjd (mm):	30
Längd (mm):	30
Diameter (DN):	15
Nyckelvidd ventil (mm):	28
Kv-värde vatten [m³/h]:	1,8 - 1,3
Medier:	Tryckluft och andra aggressiva, icke-brännbara gaser, vatten och andra neutrala, ogiftiga vätskor, mineraloljor
Temperaturområde (°C):	-20 ... + 200
Material	
Hus:	Rödgoods / mässing
Fjäder:	Ädelstål
Packning:	PTFE
Vikt (kg):	0,36

Specifikation

- Inställbar medelst insexnyckel från 12 - 20 bar under driftförhållanden
- Plomb av metall till säkring och mot obefogade ändringar av det inställda trycket
- Metallskytt som kan förses med det inställda trycket

Särskilda kännetecken

- Till skydd av pumpar och rörledningar mot överlast i slutna kretslopp
- Kompakt konstruktion
- I sig slutet, gastätt utförande
- Prestationsoptimerad med högt Kv-värde
- Inställbar utifrån utan demontage och utan specialverktyg
- Stort tryckområde hanterbar med en ventil
- Användbar för gasformiga och flytande medier

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm):	99 x 46 x 35
Vikt (kg):	0,36
Förpackningsenhet:	1,0