



Håndmåler 0-30 l/min

Utløp 90°-med dreieledd

Item number:	19 698
EAN:	4048358196989
Discount group:	D

Tekniske data

Forbindelsesgjenger:	G 1/2" hunn
Nominell bredde:	DN 12
Måleprinsipp:	Ovale gir
Typiske medier:	Motoroljer SAE 5 opp til 50, girolljer SAE 80 opp til 240
Gjennomstrømningsmengde (l/min):	0 - 30
Viskositet (mPa s):	8 - 5000
Nominelt trykk (bar):	70
Driftstrykk (bar):	min. 0,30
Temperaturområde (°C):	-10 / +50
Målenøyaktighet (%):	± 0,5
Repetisjonsnøyaktighet (%):	± 0,3
Oppløsning (l):	0,002
Impuls (puls/liter):	216
Konstruksjon:	Ikke justerbar (NEF)
Materiale hus:	Aluminium, trykkstøpegods
Display:	digital, tre siffer før komma og to siffer bak
Sifferhøyde (mm):	8
Batteritype:	LR1 1,5 V
Batterilevetid:	ca 2 år ved 0,5 timers drift hver dag (20 °C)
Vekt (kg):	1,92

Spesifikasjoner

- Avløpsslange med 90° vinkel (19 746) og anti-drypp-munnstykke, manuell lukking
- Dreieledd (19 616)
- Ventil

Spesielle merknader

- Huset, inkludert elektronikk-kammeret, er lagd av aluminium-trykkstøpegods, støpeskall blir ikke bearbeidet
- Støtsikker elektronikk
- Lettleslig, stort femsifret display
- Display kan tilbakestilles
- Gummibuffre gir støtbeskyttelse under hardt drift
- Målenøyaktigheten kan justeres etter viskositeten ved hjelp av kalibreringsfaktoren
- Brukeren kan justere følgende indikator-nivåer: liter + gallon

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	590 x 120 x 155
Vekt inkludert emballasje (kg):	2,06
Emballasjeeenhet:	1,0