



Poignée compteur 0-30 l/min

Embout rigide 30° et raccord tournant

Référence: 19 698 950
Code EAN: 4048358427694
Groupe de remise: D

Données techniques

Raccordement: G 1/2" f
Diamètre nominal: DN 12
Système de mesure: Engrenage oval
Fluides courants: Huile moteur SAE 5 à 50, huile de boîte SAE 80 à 240
Débit (l/min): 0 - 30
Viscosité (mPa s): 8 - 5000
Pression nominale (bar): 70
Pression d'utilisation (bar): min. 0,30
Température d'utilisation (°C): -10 / +50
Précision de mesure (%): ± 0,5
Répétabilité (%): ± 0,3
Résolution (l): 0,002
Impulsions (par l): 216
Modèle: Non étalonnable (NEF)
Matière du boîtier: Aluminium moulé sous pression
Affichage: Digital, trois chiffres avant la virgule et deux après
Hauteur des chiffres d'affichage (mm): 8
Type de batterie: LR1 1,5 V
Durée de vie de la batterie: Environ 2 ans à 0,5 heures par jour (20 °C)

Spécification

- Anti-goutte, fermeture automatique
- Bec rigide coudé (19 741)
- Raccord tournant (19 616)
- Pistolet

Caractéristiques particulières

- Le boîtier comprenant le logement destiné à l'électronique est réalisé en Aluminium moulé sous pression; la surface moulée n'est pas usinée
- Electronique anti-choc
- Affichage 5 grands chiffres, visibilité optimale
- Remise à zéro de l'affichage
- Amortisseur caoutchouc pour utilisation intensive
- La précision de mesure peut être calibrée en fonction de la viscosité
- Etalonnable pour l'utilisateur en unité : litres + gallons

Emballage

Dimensions LxlxH (mm): 590 x 120 x 155
Poids emballage compris (kg): 1,82
Unité d'emballage: 1,0