

Прибор для отсоса отработанного масла, 24 л

передвижной

Номер артикула:	19 782
Код товара:	4103810197826
Группа скидок:	D

Технические данные

Объем емкости (л):	24
Подключение сжатого воздуха:	Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм
Рекомендованное давление воздуха (атм.):	6
Время на создание вакуума:	1 - 2
Объем всасывагния за один цикл:	8 - 12
Производительность всасывания зонд Ø 5 мм:	1,0 - 1,5
Производительность всасывания зонд Ø 6 мм:	2,0 - 2,5
Производительность всасывания зонд Ø 8 мм:	3,5 - 4,0
Мин. температура масла (°C):	70
Лакировка емкости:	серый матовый, RAL 7040
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	380 x 380 x 950

Спецификация

- с помощью блока Вентури сжатым воздухом в емкости создается разряжение
- Манометр для показа давления
- Отсос проводится через отверстие для измерения уровня масла
- Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi
- Ручка для переноски
- Шланг, 1700 мм
- 2 закрепленных колеса
- Опустошение проводитза через крышку, G 1 1/2"

Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	380 x 360 x 950
Вес (кг):	9,94
Упаковочная единица:	1,0