



Прибор для отсоса отработанного масла, 12 л
электрический, передвижной

Номер артикула: 19 783
Код товара: 4103810197833
Группа скидок: D

Технические данные

Объем емкости (л): 12
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 3,5
Мощность (кВт): 0,75
Кабель электропитания (м): Евроштекер, кабель 5 м
Производительность всасывания зонд
Ø 5 мм: 1,0 - 1,5
Производительность всасывания зонд
Ø 8 мм: 3,5 - 4,0
Мин. температура масла (°С): 70
Цвет емкости: Пластик, прозрачный
Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм): 316 x 322 x 900

Спецификация

- Шестеренный насос производительностью до 6 л/мин
- Манометр для показа разряжения
- Отсос проводится через отверстие для измерения уровня масла
- Специальный держатель
- 4 зонда, по 2 шт., Ø 5/8 мм, жестких и гибких, адаптер 10 und 16 mm
- 2 закрепленных колеса
- опустошение емкости вручную

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 630 x 300 x 325
Вес (кг): 22,100
Упаковочная единица: 1,0