

Прибор для отсоса отработанного масла, 12 л

электрический, передвижной

Номер артикула:	19 783
Код товара:	4103810197833
Группа скидок:	D

Технические данные

Объем емкости (л):	12
Данные двигателя	
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	3,5
Мощность (кВт):	0,75
Кабель электропитания (м):	Евроштекер, кабель 5 м
Производительность всасывания зонд Ø 5 мм:	1,0 - 1,5
Производительность всасывания зонд Ø 8 мм:	3,5 - 4,0
Мин. температура масла (°C):	70
Цвет емкости:	Пластик, прозрачный
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	316 x 322 x 900

Спецификация

- Шестеренный насос производительностью до 6 л/мин
- Манометр для показа разряжения
- Отсос проводится через отверстие для измерения уровня масла
- Специальный держатель
- 4 зонда, по 2 шт., Ø 5/8 мм, жестких и гибких, адаптер 10 und 16 mm
- 2 закрепленных колеса
- опустошение емкости вручную

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	630 x 300 x 325
Вес (кг):	22,100
Упаковочная единица:	1,0