

Система для отсоса отработанного масла, стационарная

пневматический насос 5:1

Номер артикула:	19 800
Код товара:	4103810198007
Группа скидок:	D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха:	G 1/4" вн.
Опустошение:	пневмонасосом 5:1
Резьба заборного шланга:	Гидравлическое соединение, размер 4, G 3/4" вн.
Резьба со стороны подачи:	G 3/4" нар.
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Вес (кг):	9,14

Спецификация

- стационарная, для опустошения маслосборников (27 035), (27 035 890) и (19 857)
- для прямой перекачки по трубопроводу в резервуар
- Заборный шланг 2 м, с фильтром и переходником, размер 4, G 3/4" вн. (19 770)
- Пневматический насос для масла 5:1 (19 385)
- Настенный кронштейн (19 521)
- полный набор принадлежностей для монтажа
- Штекер, размер 4, G 3/4" вн., (19 774) приложен отдельно
- пригоден для ванн сбора отработанного масла на монтажных канавах

Особенности

- Отработанное масло в рабочем помещении хранить нельзя. Если опустошение производится по трубопровод в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	400 x 360 x 150
Вес (кг):	9,6
Упаковочная единица:	1,0