



Система для отсоса отработанного масла, стационарная пневматический насос 5:1

Номер артикула: 19 800
Код товара: 4103810198007
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: G 1/4" вн.
Опустошение: пневмонасосом 5:1
Резьба заборного шланга: Гидравлическое соединение, размер 4, G 3/4" вн.
Резьба со стороны подачи: G 3/4" нар.
Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей
Вес (кг): 9,14

Спецификация

- стационарная, для опустошения маслосборников (27 035), (27 035 890) и (19 857)
- для прямой перекачки по трубопроводу в резервуар
- Заборный шланг 2 м, с фильтром и переходником, размер 4, G 3/4" вн. (19 770)
- Пневматический насос для масла 5:1 (19 385)
- Настенный кронштейн (19 521)
- полный набор принадлежностей для монтажа
- Штекер, размер 4, G 3/4" вн., (19 774) приложен отдельно
- пригоден для ванн сбора отработанного масла на монтажных канавах

Особенности

- Отработанное масло в рабочем помещении хранить нельзя. Если опустошение производится по трубопроводу в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 360 x 150
Вес (кг): 9,6
Упаковочная единица: 1,0