



## Система для отсоса отработанного масла, стационарная

пневматический насос 5:1

Номер артикула: 19 900  
Код товара: 4103810199004  
Группа скидок: D

### Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
Опустошение: пневмонасосом 5:1  
Производительность всасывания зонд Ø 5 мм: 1,0 - 1,5  
Производительность всасывания зонд Ø 6 мм: 2,0 - 2,5  
Производительность всасывания зонд Ø 8 мм: 3,5 - 4,0  
Резьба со стороны подачи: G 3/4" а  
Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей

### Спецификация

- стационарная, для прямой перекачки по трубопроводу в резервуар
- для прямого отсоса из грузового автотранспорта
- Пневматический насос для масла 5:1 (19 385)
- Штекер (20 062)
- с заборным шлангом 5 м, из них 2 м прозрачных, и держателем шланга (19 669)
- Настенный кронштейн (19 521)
- Фильтр, G 3/4" вн., G 3/4" вн. (19 761)
- полный набор принадлежностей для монтажа
- Раздаточный шланг, 4 м
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW, Audi и Smart
- Специальный держатель
- может быть соединен с вакуумным выключателем (19 422)

### Особенности

- Отработанное масло в рабочем помещении хранить нельзя. Если опустошение производится по трубопроводу в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 610 x 400 x 205  
Вес (кг): 15,363  
Упаковочная единица: 1,0