



Система для отсоса отработанного масла, стационарная

Пневмонасос 5:1, катушка со шлангом 8 м, открытая

Номер артикула: 19 901

Код товара: 4103810199011

Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2
мм

Опустошение: пневмонасосом 5:1

Производительность всасывания зонд

Ø 5 мм: 1,0 - 1,5

Производительность всасывания зонд

Ø 6 мм: 2,0 - 2,5

Производительность всасывания зонд

Ø 8 мм: 3,5 - 4,0

Резьба со стороны подачи: G 3/4" a

Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения выше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей

Спецификация

- стационарная, для прямой перекачки по трубопроводу в резервуар
- для прямого отсоса из грузового автотранспорта
- Пневматический насос для масла 5:1 (19 385)
- Штекер (20 062)
- Заборный шланг (19 512)
- Заборный шланг, 2 м, прозрачный
- со шланговой катушкой, открытой, монтаж на стене-полу, 8 м (29 341)
- Шаровый кран установлен на катушке со шлангом со стороны всасывания
- Настенный кронштейн (19 521)
- Фильтр, G 3/4" вн., G 3/4" вн. (19 761)
- полный набор принадлежностей для монтажа
- Раздаточный шланг, 4 м
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW, Audi и Smart
- Специальный держатель
- может быть соединен с вакуумным выключателем (19 422)

Особенности

- Отработанное масло в рабочем помещении хранить нельзя. Если опустошение производится по трубопроводу в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 610 x 580 x 365

Вес (кг): 32,050

Упаковочная единица: 1,0