



Fatpump-G 2" -M 64x4-ABS+PA6

SRL 355-955-24 l/min

Item number: 13 043
EAN: 4048358130433
Discount group: A

Tekniska data

Uppfodringsmedier: Olja till SAE 50, diesel, petroleum, fotogen, glycerin och kylarfrostsdyddsmedel outspädd
 Uppfodringskapacitet (l/slag): 0,4
 Transporteffekt vid 60 slag/min (l/min): 24
 Användning: Fat 60/200/220 l
 Längd tredelat sugrör (mm): 355 - 955
 Fatförskruvning: G 2" a och M 64x4 a



Material mediaberörande delarna

Pumpstomme: ABS + PA6
 Packningar: FKM
 Metalldelar: Stål, förzinkad
 Ädelstål
 Stål, pulverbelagd

Vikt (kg): 1,24

Specifikation

- Pumphus med kolv, handspak och utloppskrök
- Teleskopsugrör (13 094) med inställbar längd (från 355 till 955 mm)
- Fatadapter G 2" (13 085 100) och fatadapter M 64x4 (13 085 103)
- Slang för diesel-DN 19, 1500 mm (80 371), stålutloppskrök (00 844)
- Slanghållare (00 845)
- Utloppskrök (81 112)
- Försäljningsförpackning i högvärdigt utförande

Särskilda kännetecken

- Konstant transportprestation, i årtal
- Helt demonterbar - lätt att rengöra
- Reservdelar, packningar och slagkolvar tillhandahålls i 10 år
- Enkel fatmontering medelst fatadapter
- Can be freely positioned in 30° increments
- Optionella fatadapterar: (13 085 101) fatadapter S 56x4; (13 085 102) fatadapter S 69,5x5,5; (13 085 103) fatadapter M 64x4 a; (13 085 106) fatadapter S 64x5
- Garanti 3 år (exkluderat slit delar)
- Sugkorg, (13 097 003), optionell för teleskopsugrör (13 094)

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
 Vikt inklusive förpackning (kg): 2,3
 Förpackningsenhet: 1,0