



Tank-1000 I-PREMAxx-48 l/min-230 V-50 Hz

EUS-ZVABD-4 m

Item number: 23 000 734
EAN: 4048358718020
Discount group: D

Tekniske data

Tank

Innhold tank (l): 1000
 Dimensjoner utvendig LxBxH (mm): 1280 x 800 x 1620
 Materiale ytre beholder: Stålblakk, varmforsinket
 Materiale innvendige beholder: HDPE
 Påfylling: 2" fyllestuss
 Tapping: Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning
 Bruk: for overjordisk lagring av diesel og fyringsolje

Pumpe

Produsent: FMT Swiss AG
 Tilkoblingskabel med europeisk støpsel,
 lengde (m): 2
 Tilkobling beholder: G 2" hann, fatinnfesting
 Tilkobling trykkside: G 1" hann
 Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Aksialhjul
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 48
 Sugehode (m): 2,5
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff

Motordata

Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 2,0
 Kraft (kW): 0,42
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): 30
 Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min): 10000
 Byggeform: IMB 5
 Beskyttelsestype: IP34
 Materiale pumpehus og pumpeverk: PA 6
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm): 130 x 130 x 350
 Vekt motor og pumpeverk (kg): 2,5

Spesifikasjoner

- Ikke justerbar (NEF)
- Tank, 1000 l, med nivåmåler og optisk lekkasjeindikator (45 100)
- Dieselpumpe PREMA xx, 48 l/min, Set (23 734), med automatisk tappeventil av CE-godkjenning og dreieledd
- Tappeslange, 4 m, DN 19 (23 144 200)
- Tappeventilbrakett med dryppskål (19 402)

Spesielle merknader

- Tank med dobbel vegg
- Med pallefot og nivåmåler
- Med generell tillatelse fra konstruksjonsmyndigheter, nr Z-40.21-288 av DIBt, Berlin

Emballasje

Emballasjeenhet:

1,0