

MOBIFlxx 35 l/min

24 V-DC-Alligatoroklemmer-ERSTATNING: 23405



Item number: 23 012 824
EAN: 4048358427823
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel med alligatoroklemme,
 lengde (m): 3
 Tilkobling sugeside: G 3/4" hunn, med adapter av G 1" hann
 Tilkobling trykkside: G 3/4" hunn, med adapter av G 1" hann
Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 35
 Sugeshode (m): 3
 Løftetrykk opptil (bar): 1,6
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
Motordata
 Spenning (V): 24 V DC
 Strømuttak (A): 13
 Kraft (kW): 0,32
 Sikring (A): 25 A sikring
 Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp
 maks.: 60
 Driftstid (min) ved lukket tappeventil
 maks.: 5
 Dreiemoment (Nm): 0,6
 Turtall (U/min): 3500
 Byggeform: IMB 5
 Beskyttelsestype: IP54
 Materialer på deler som har kontakt med
 medier
 Tetninger: NBR 70
 Materiale pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
 Stator: GG 25
 Vinge: PEI 30
 Toleranse vinge - pumperom (mm): ± 0,025
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm): 200 x 150 x 150
 Vekt (kg): 3,5

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter
- Sikring
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Montering av gjennomstrømningsmåler NUMERlxx³, tresifret, mulig (23 192)

Spesielle merknader

- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Materialsammensetningen av vingen og statoren garanterer viftens formstabilitet opp til 200°C
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid
- Pumpen kan brukes både i bevgelse og stillestående

- For alle situasjoner hvor man kun har strømforsyning via batteri, som f.eks. anleggsområder, i landbruket, på båter osv.

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	300 x 170 x 160
Vekt (kg):	3,82
Emballasjeenhet:	1,0