

Bomba de barril para DEF-S 64x5

SRL 355-955-6.3 gpm-ABGS 6.56 ft



Artículo n°: 13 040 203
EAN: 4048358701541

Datos técnicos

Caudal (l/recorrido) / (gal./recorrido): 0,4 / 0.1
 Caudal a 60 carreras por minuto (litros/min) / (gpm): 24 / 6.3
 Medio de bombeado: DEF / AdBlue®
 Agua
 Líquidos limpia-parabrisas
 Anticongelantes del radiador
 Uso: bidones 60/200/220 l o 15/52/58 gal.
 Longitud del tubo de succión de 3 partes (mm) / (pulg.): 355 - 955 / 14 - 38
 Adaptador de fijación sobre el bidón: S 64x5



Materiales de las piezas en contacto con los medios

Cuerpo de la bomba de trasvase: ABS / PA 6
 Juntas: FKM + HNBR

Peso (kg) / (lb): 3,8 / 8.38

Especificación

- Carcasa de la bomba con pistón, palanca manual y codo de salida
- Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955 mm o resp. de 14 hasta 38 pulg.)
- Manguera de salida para AdBlue®, DN 19, 2 m / 6.56 pies, con codo de 90° G 1" y boquilla anti-goteo (25 677)
- Adaptador de fijación sobre el bidón S 64x5 (13 085 006)
- Porta mangueras (00 845)
- Embalado en una caja individual

Características especiales

- Capacidad de bombeo constante por años
- Completamente desmontable - fácil de limpiar
- Repuestos, juntas y piston de succión disponibles 10 años
- Montaje en barril muy simple mediante enroscado
- Para fijarlo en cualquier posición
- Adaptadores de barril, opcionales: (13 085) adaptadores de barril G 2"; (13 085 001) adaptadores de barril S 56x4; (13 085 002) adaptadores de barril S 69,5x5,5; (13 085 003) adaptadores de barril M 64x4 m
- Garantía 3 años (excepto piezas de desgaste)
- Válvula antirretorno, (13 097), opcional para tubo telescópico de succión (13 094)



Embalaje

Tipo de empaque: Cartón
 Dimensiones LxAxA (mm) / (pulg.): 395 x 243 x 125 / 15.55 x 9.57 x 4.92
 Peso con embalaje (kg) / (lb): 5,51 / 12.15
 Unidad de embalaje: 1,0

