

Fatpump för DEF-S 64x5

SRL 355-955-6.3 gpm-ABGS 6.56 ft



Item number: 13 040 203
EAN: 4048358701541
Discount group: A

Tekniska data

Uppfördringskapacitet (l/slag) /
 (gal./slag): 0,4 / 0.1
 Transporteffekt vid 60 slag/min (l/min) /
 (gpm): 24 / 6.3
 Uppfördringsmedier: DEF / AdBlue®, vatten, spolarvätska,
 kylarfrostskyddsmedel
 Användning: fat 60/200/220 l resp. 15/52/58 gal.
 Längd tredelat sugrör (mm) / (inch): 355 - 955 / 14 - 38
 Fatförskruvning: S 64x5



Material mediaberörande delarna
 Pumpstomme: ABS / PA 6
 Packningar: FKM + HNBR

Vikt (kg) / (lb): 3,8 / 8.38

Specifikation

- Pumphus med kolv, handspak och utloppskrök
- Teleskopsugrör (13 094) med inställbar längd (från 355 till 955 mm resp. från 14 till 38 inch)
- AdBlue®-tappslang, DN 19, 2 m / 6.56 ft, med bäge 90° G 1" och antidroppmunstycke (25 677)
- Fassadaper S 64x5 (13 085 006)
- Slanghållare (00 845)
- Förpackad i enkelkartong

Särskilda kännetecken

- Konstant transportprestation, i årtal
- Helt demonterbar - lätt att rengöra
- Reservdelar, packningar och slagkolvar tillhandahålls i 10 år
- Enkel fatmontering medelst fatadapter
- Flexibel positionering möjlig
- Optionale Fassadaper: (13 085) Fassadaper-G 2"; (13 085 001) Fassadaper-S 56x4; (13 085 002) Fassadaper-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadaper-M 64x4 a
- Garanti 3 år (exkluderat slit delar)
- Backventil, (13 097), optionell för teleskopsugrör (13 094)

Förpackning

Förpackningsslag: Kartong
 Dimensioner LxBxH (mm) / (inch): 395 x 243 x 125 / 15.55 x 9.57 x 4.92
 Vikt inklusive förpackning (kg) / (lb): 5,51 / 12.15
 Förpackningsenhet: 1,0



