



Slang för diesel-4 m

G 1" a-G 1" i-DN 25

Item number: 23 155 950
EAN:
Discount group: D

Tekniska data

Anslutning 1: G 1" a
 Anslutning 2: G 1" i med huvmutter
 Totallängd (m): 4
 Innerdiameter (inch): 1"
 Innerdiameter (mm): 25
 Ytterdiameter (mm): 37
 Kärna (täcka): SBR utmärkt nötningsbeständig och absolut väderbeständig
 Kärna (inuti): NBR svällningsfast, urlakningsbeständig och köldflexibel, icke-hårdnande, motsvarar material NBR 1 i EN 12115
 Karkass: två töjningsfattiga textilflätningar
 Färg kärna och täcke: svart
 Undertryck max. (bar): 0,5
 Arbetstryck max. (bar): 10
 Anslutningars material: AISi 12 (havsvattenbeständig)
 Material packning: NBR 70
 Packningens slag: O-ring
 Vikt (kg): 2,8

Specifikation

- Märkning: påskrift enligt DIN
- Låg volymökning under tryck
- Ideal som trumslang

Särskilda kännetecken

- Slangförbindelse genom påskruvning medels huvmutter - åtdragningsmoment 45-50 Nm

Förpackning

Förpackningsenhet: 1,0