



## Slang för diesel

6 m-G 1" a-G 1" i-DN 25

**Item number:** 23 155 956  
**EAN:**  
**Discount group:** D

### Tekniska data

**Anslutning 1:** G 1" a  
**Anslutning 2:** G 1" i med huvmutter  
**Totallängd (m):** 6  
**Innerdiameter (inch):** 1"  
**Innerdiameter (mm):** 25  
**Ytterdiameter (mm):** 37  
**Kärna (täcka):** SBR utmärkt nötningsbeständig och absolut väderbeständig  
**Kärna (inuti):** NBR svällningsfast, urlakningsbeständig och köldflexibel, icke-hårdnande, motsvarar material NBR 1 i EN 12115  
**Karkass:** två töjningsfattiga textilflätningar  
**Färg kärna och täcke:** svart  
**Undertryck max. (bar):** 0,5  
**Arbetsstryck max. (bar):** 10  
**Anslutningars material:** AISi 12 (havsvattenbeständig)  
**Material packning:** NBR 70  
**Packningens slag:** O-ring  
**Vikt (kg):** 4,6

### Specifikation

- Märkning: påskrift enligt DIN
- Låg volymökning under tryck
- Ideal som trumslang

### Särskilda kännetecken

- Slangförbindelse genom påskruvning medels huvmutter - åtdragningsmoment 45-50 Nm

### Förpackning

**Förpackningsenhet:** 1,0