

Manguera para diesel-2 m

G 1" m-G 1" h-DN 25

**Artículo n°:** 23 158 959**EAN:****Grupo descuento:** D**Datos técnicos**

Conexión 1:	G 1" m
Conexión 2:	G 1" h con tuerca de racor
Largo total (m):	2
Diámetro interior (pulg.):	1"
Diámetro interior (mm):	25
Diámetro exterior (mm):	37
Alma (cubierta):	SBR resistente al rozamiento e inclemencias atmosféricas
Alma (interior):	NBR, resistente a la lixiviación y flexible al frío, no se endurece. Corresponde a la material NBR 1 de la norma EN 12 115
Carcasa:	dos brazos de dilatación
Color ondas y tapa:	negro
Presión negativa max. (bar):	0,5
Presión de trabajo max (bar):	10
Material del cierre:	AISI 12 (resistencia al agua del mar)
Material de las arandelas:	NBR 70
Clase de arandela:	Junta tórica
Peso (kg):	1,8

Especificación

- Manguera de succión y de presión, de 2 capas de material, hecha de una mezcla termoplástica de PVC, PU y de caucho nitrilo
- Con espiral incorporada de acero galvanizado y un reforzamiento de hilo de poliéster, por lo cual queda muy apropiada como manguera de succión
- Descripción: Normalizado según DIN
- Bajo volumen bajo presión
- Ideal como manguera de carrete

Características especiales

- Conexión a manguera por medio de rosca - par de apriete 45-50 Nm

Embalaje

Unidad de embalaje: 1,0