Fasspumpe für Benzin-G 2" -S 69,5x5,5

SRL 355-955-24 l/min

Artikel-Nr.:	13 045
EAN:	4103810130458
Rabattgruppe:	A

Technische Daten

Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min):	24
Fördermedien:	Sonderkraftstoffe, Kraftstoffe Gefahrenklasse AI-III (Benzin), Diesel, Heizöl, Petroleum, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenfrostschutz (verdünnt und unverdünnt)
Förderleistung (l/Hub):	0,4
Einsatz:	Fässer 60/200/220 l
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm):	355 - 955
Fassverschraubung:	G 2" a und S 69,5x5,5

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper:	ABS + PA6
Dichtungen:	FKM
Metallteile:	Edelstahl

Gewicht (kg):	2,35

Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) mit Saugkorb (13 097 003) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085) und Fassadapter S 69,5x5,5 (13 085 002)
- Abgabeschlauch-Komplettset (13 045 010) mit elektrisch ableitendem Schlauch 1500 mm (81 679), Stahlauslaufkrümmer (00 844), Schlauchhalter (00 845) und Erdungskabel mit Abgreifklemme
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002) Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadapter-M 64x4 a; (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- 5 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Längenflexibles Teleskopsaugrohr (13 094)
- Gutachtliche Stellungnahme zur sicheren Verwendung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen sowie zur Förderung von Ottokraftstoffen

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	395 x 243 x 125
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	2,63
Verpackungseinheit:	1,0