



## Fatpumpe for bensin-G 2" -S 56x4

SRL 355-955-24 l/min

**Item number:** 13 045  
**EAN:** 4103810130458  
**Discount group:** A

### Tekniske data

Transportkapasitet ved 60 slag/min (l/min): 24  
 Transportvæsker: Spesialdrivstoff, drivstoff fareklasse AI-III (bensin), diesel, fyringsolje, petroleum, tyntflytende mineraloljer inntil SAE 50, frostvæske og vindusspylervæske (fortynnet og fortynnet)  
 Leveringskapasitet (l/slag): 0,4  
 Anvendelse: Fat 60/200/220 l  
 Lengde tredelt sugerør (mm): 355 - 955  
 Fatinnfesting: G 2" hann og S 56x4

Materialer på deler som har kontakt med medier

Pumpekropp: ABS + PA6  
 Tetninger: FKM  
 Metalldelar: Rustfritt stål

Vekt (kg): 2,35

### Spesifikasjoner

- Teleskopsugerør (13 094) med sugekurv (13 097 004) med justerbar lengde (fra 355 til 955 mm)
- Fatadapter G 2" (13 085) og fatadapter S 56x4 (13 085 001)
- Tappeslange - komplett sett (13 045 010) med elektrisk avledende slange 1500 mm (81 679), utløpsbend av stål (00 844), slangeholder (00 845) og jordkabel med krokodilleklemme
- Tapperør (13 098)
- Høykvalitets salgsemballasje

### Spesielle merknader

- Konstant transportkapasitet
- Komplette demonterbar - enkel å rengjøre
- Løse deler, pakninger og stempler 10 års varighet
- Enkleste fatmontering med skrukobling
- Pumpe kan plasseres fritt i trinn på 30°
- Valgfritt fatadapter: fatadapter S 56x4 (13 085 001); fatadapter S 69,5x5,5 (13 085 002); fatadapter M 64x4 hann (13 085 003); fatadapter S 64x5 (13 085 006)
- 5 års garanti (ekskludert slitedeler)
- Teleskopsugerør med fleksibel lengde (13 094)
- Sakkyndig erklæring om sikker bruk i områder med fare for gassesplosjoner samt transport av Otto-drivstoffer

### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 395 x 243 x 125  
 Vekt inkludert emballasje (kg): 2,63



Emballasjeenhet:

1,0

39045  
Echsiggange für Benzin-G 2"-S 56x4  
SRL 355-955-24 l/min

