

Шестеренчатый насос для масла 10 л/мин

DRST-220 B-50 Гц-0,5 кВт



Номер артикула: 23 321
Код товара: 4048358233219

Технические данные

Длина кабеля (м):	1,8
Резьба со стороны забора:	G 3/4" нар (с обеих сторон)
Резьба со стороны подачи:	G 1/2" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Шестеренный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	10
Высота всасывания (м):	3
Давление подачи до (атм.):	10
Среда перекачки:	масла до SAE 90
Данные двигателя	
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	5,5
Мощность (кВт):	0,56
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	Рассчитан на длительную непрерывную работу
Вращающий момент (нм):	2
Число оборотов (об/мин):	1450
Конструктив:	IMB 3
Тип защиты:	IP66
Размеры, ДхШхВ (мм):	310 x 320 x 205
Вес (кг):	14,7

Спецификация

- Выключатель, мембранный выключатель
- регулируемый байпас (выставлен на 7 атм)
- с вентилем проветривания
- по TRBF

Особенности

- Шестеренный насос с серпообразной вставкой, этот конструктив обуславливает:
- очень малая степень неравномерности объемного потока
- низкий уровень шума
- компактная форма
- За счет большего захвата зубьев улучшенная плотность и больший угол всасывания и создания давления
- отличные показатели всасывания
- Насос для монтажа на резервуары и на стену
- Насос может применяться на трубопроводах длиной до 70 м, в зависимости от диаметра трубы
- Необходимая принадлежность для настенного монтажа:
- (19 512) и (19 522), (19 523), (19 523 001)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	380 x 360 x 250
Вес (кг):	15,38
Упаковочная единица:	1,0