



Belső fogazású fogaskerekes olajszivattyú 10 l/perc

DRST-400 V-3~AC-50 Hz-0,84 kW

Item number: 23 322
EAN: 4103810233227
Discount group: D

Műszaki adatok

Csatlakozókábel, hossz (m): 1,8
 Csatlakozó, szívott oldali: G 3/4" külső menet (kétoldali)
 Csatlakozó, nyomott oldali: G 1/2" a
Hidraulikus adatok
 Szivattyú fajta: Fogaskerékszivattyú, önfelszívó
 Továbbítási teljesítmény szabad
 kifolyással (l/perc): 10
 Szívómagasság (m): 3,5
 Továbbítási nyomás legfeljebb (bar): 16
 Továbbított közeg: Olajok SAE 90-ig
Motor adatok
 Feszültség (V): 400
 Frekvencia (Hz): 50
 Áramfelvétel (A): 2,2
 Teljesítmény (kW): 0,84
 Hővédelem: magától visszaálló
 Bekapcsolási időtartam (perc): Folyamatos üzem – egy igazi hosszútávfutó
 Forgatónyomaték (Nm): 3,5
 Fordulatszám (ford/perc): 1450
 Kivitel: IMB 3
 Védelmi mód: IP66
 Méretek HxSZxM (mm): 310 x 320 x 205
 Súly (kg): 11,8

Specifikáció

- Be- és kikapcsoló, membrános nyomáskapcsoló
- Beállítható kerülő (7 bar-ra állítva)
- Légtelenítőszeleppel
- TRBF szerint

Különleges jellemzők

- Belső fogaskerékszivattyú sarlós kitöltőelemmel, ez a felépítés feltételez:
- Nagyon alacsony egyenetlenségi fokú tömegáram
- Alacsony zajszint
- Kompakt felépítés
- A nagyobb fogbenyúlás révén jobb a tömíthetőség, valamint nagy a szívó- és nyomószöge.
- Nagyon jó felszívási tulajdonságok
- Tartályra és falra szerelhető pumpa
- Beépíthető max. 70 m csővezetékbe, annak keresztmetszetétől függetlenül.
- A falra szereléshez szükséges tartozékok:
- (19 512) és (19 522), (19 523), (19 523 001)

Csomagolás

Méretek HxSZxM (mm): 380 x 360 x 250
 Súly (kg): 12,4
 Csomagolási egység: 1,0