



ÖLSYS-SR-EZP-4-m-FS

SRL 860/1600-BE-TA-HZD-AS-4 m-FS

Item number: 23 342 551
EAN: 4048358428103
Discount group: D

Tekniske data

Lengde sugerør (mm): 860/1600
 Forbindelsesgjenger: G 2" hann, fatinnfesting
 Oljetransport: Elektrisk oljepumpe
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 10
 Løftetrykk maks. (bar): 10
 Spenning (V): 230
 Tilkoblingskraft (kW): 0,75
 Strømtilkobling: Europeisk støpsel, 1,8 m kabel



Spesifikasjoner

- Stasjonært oljesystem
- For 200-/220-liters beholdere og montering på tanker
- Elektrisk oljepumpe (23 337)
- Monteringskonsoll (88 079)
- Sugørør med bend og fotventil, G 3/4" hunn, G 2" hann (19 523 001)
- Tilbakeslagsventil (84 546)
- Sugeslange, 0,5 m, G 3/4" hunn/hann
- Tappeslange, 4 m, G 1/2" hunn/hann (19 564)
- Hurtigkobling for raske fatbytter
- Med håndholdt gjennomstrømningsmåler, digital (19 698), utløpsslange, antidryppmunnstykke, manuell stans, og dreieledd



Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 1020 x 550 x 220
 Vekt (kg): 27,000
 Emballasjeenhet: 1,0



