

FLUIDAxx 40 l/min-10.6 gpm

12 V-DC-SK-SK-BM






Item number: 23 631
EAN:
Discount group: D

Tekniske data

Tilkobling sugeside: Hurtigkobling
Tilkobling trykkside: Hurtigkobling
Hydrauliske data
Pumpekonstruksjon: Aksialhjul, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til (l/min) / (gpm): 40 / 10.6
Sugehode opp til (m) / (ft): 4 / 13.1
Løftetrykk opptil (bar) / (psi): 0,8 / 11.6
Transportvæsker: Fyringsolje, dieseldrivstoff, vann
Motordata
Spenning (V): 12 V DC
Strømmuttak (A): 21
Kraft (kW): 0,3
Innkoblingsvarighet (min): 15
Dreiemoment (Nm): 0,62
Turtall (U/min): 2750
Beskyttelsestype: IP44
Materialer på deler som har kontakt med medier
Pumpehus: Messing NFA 51-105
Aksialhjul: Messing NFA 51-105
Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 353 x 163 x 110 / 13.9 x 6.4 x 4.3
Vekt (kg) / (lb): 7,9 / 17.5

23631
 FLUIDAxx 40 l/min-10.6 gpm
 12 V-DC-SK-SK-BM



Spesifikasjoner

- Saltvannsbestandig
- Integrrert tilbakeslagsventil
- 2 rørstykker med hurtigkobling
- 3 slangeklemmer DIN 3017, spennåpning 25-40 mm
- Sugekurv (23 180)
- Laget for gulvmontering (BM)

Spesielle merknader

- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid
- For alle situasjoner hvor man kun har strømforsyning via batteri, som f.eks. anleggsområder, i landbruket, på båter osv.

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 360 x 170 x 210 / 14.2 x 6.7 x 8.3
Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 8,7 / 19.2
Emballasjeeenhet: 1,0