



PREMAxx 35 l/min-9.2 gpm

24 V-DC-ABK-ZVA-4 m

Item number: 23 727
EAN: 4103810237270
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel med alligatorklemme,
 lengde (m) / (ft): 2 / 6.6
 Tilkobling beholder: G 2" hann, fatinnfesting
 Tilkobling sugeside: Slangegummimansjett DN 19
 Tilkobling trykkside: G 1" hann
 Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Aksialhjul
 Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til
 (l/min) / (gpm): 35 / 9.2
 Sugehode opp til (m) / (ft): 2,5 / 8.2
 Løftehøyde maks. (m) / (ft): 15 / 49.2
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
 Motordata
 Spenning (V): 24 V DC
 Strømuttak (A): 10
 Kraft (W): 240
 Termobeskyttelse: tilbakestiller av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): 30
 Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min): 7500
 Byggeform: IMB 5
 Beskyttelsestype: IP34
 Materiale pumpehus og pumpeverk: PA 6
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm) /
 (tommer): 130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7
 Vekt med tilbehør (kg) / (lb): 5,52 / 12.2

Spesifikasjoner

- For 200-/220-liters beholdere
- Aksialhjulpumpe med manuelt pumpedrivverk (23 720)
- Opplyst av/på-bryter
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Tappeslange, 4 m / 13,1 ft, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 144 100)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Sugesslange med metallsil, 1,6 m / 5,2 ft
- Fatinnfesting, G 2" hann
- Høykvalitets salgsemballasje

Spesielle merknader

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindtlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Væsknivået bygges opp med manuell pumping
- Ved strømbrydd kan den pumpes manuelt
- Pumpen kan kun benyttes som fatpumpe

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7
 Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 6,26 / 13.8
 Emballasjeenhet: 1,0