

**PREMAxx 48 l/min**

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVAD-4 m

**Item number:** 23 737  
**EAN:** 4103810237379  
**Discount group:** D

**Tekniske data**

Tilkoblingskabel med europeisk støpsel,  
 lengde (m): 2  
 Tilkobling beholder: G 2" hann, fatinnfesting  
 Tilkobling sugeside: Slangegummimansjett DN 19  
 Tilkobling trykkside: G 1" hann  
 Hydrauliske data  
 Pumpekonstruksjon: Aksialhjul  
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 48  
 Sugehode (m): 2,5  
 Løftehøyde maks. (m): 15  
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff  
 Motordata  
 Spenning (V): 230  
 Frekvens (Hz): 50  
 Strømuttak (A): 2,0  
 Kraft (kW): 0,42  
 Termobeskyttelse: tilbakestiller av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): 30  
 Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min): 10000  
 Byggeform: IMB 5  
 Beskyttelsestype: IP34  
 Materiale pumpehus og pumpeverk: PA 6  
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm): 130 x 130 x 350  
 Vekt (kg): 5,17

**Spesifikasjoner**

- For 200-/220-liters beholdere
- Aksialhjulpumpe med manuelt pumpedrivverk (23 730)
- Opplyst av/på-bryter
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 144 100)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Sugesslange med metallsil, 1,6 m
- Fatinnfesting, G 2" hann
- Høykvalitets salgsemballasje

**Spesielle merknader**

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Væsknivået bygges opp med manuell pumping
- Ved strøbrudd kan den pumpes manuelt
- Pumpen kan kun benyttes som fatpumpe

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm): 400 x 400 x 220  
 Vekt inkludert emballasje (kg): 5,9  
 Emballasjeenhet: 1,0