



PREMAxx 48 l/min

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVAD-4 m

Item number:	23 737
EAN:	4048358237378
Discount group:	D

Tekniske data

Tilkoblingskabel med europeisk støpsel, lengde (m):	2
Tilkobling beholder:	G 2" hann, fatinnfesting
Tilkobling sugeside:	G 1" hann
Tilkobling trykkside:	G 1" hann
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Aksialhjul
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	48
Sugehode (m):	2,5
Løftehøyde maks. (m):	15
Transportvæsker:	Fyringsolje og dieseldrivstoff
Motordata	
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	2,0
Kraft (kW):	0,42
Termobeskyttelse:	tilbakestillere av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	30
Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min):	10000
Byggeform:	IMB 5
Beskyttelsestype:	IP34
Materiale pumpehus og pumpeverk:	PA 6
Dimensjoner pumpe LxBxH (mm):	130 x 130 x 350
Vekt (kg):	5,17

Spesifikasjoner

- For 200-/1000-liters beholdere
- Aksialhjulpumpe med manuelt pumpedrivverk (23 730)
- Opplyst av/på-bryter
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Tappeslange, 4 m, DN 19 (23 144 200)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Teleskopsugerør (13 094) med justerbar lengde (fra 355 til 955 mm ved respektive 14 til 38 tommer)
- Forlengelse (88 851) for bruk på kompaktanlegg
- Sugekurv av rustfritt stål (13 097 003)
- Høykvalitets salgsemballasje

Spesielle merknader

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Ved strøbrudd kan den pumpes manuelt
- Løse deler, pakninger, etc. 10 års varighet
- Teleskopsugerør med fleksibel lengde

- Med adapter (88 851) kan pumpen brukes på kompaktanlegg opp til 1000 l (45 100)

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	400 x 400 x 220
Vekt inkludert emballasje (kg):	5,9
Emballasjeenhet:	1,0