PREMAxx 48 l/min - AdBlue®

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVMU-4 m

Item number:	23 741
EAN:	4048358237415
Discount group:	D

Tekniske data

Tilkoblingskabel med europeisk støpsel, lengde (m):	2
Tilkobling beholder:	G 2" hann, fatinnfesting
Tilkobling sugeside:	G 1" hann
Tilkobling trykkside:	G 1" hann
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Aksialhjul
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	48
Sugehode (m):	2,5
Transportvæsker:	AdBlue®, vann, vindusspylervæske
Motordata	
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	2,0
Kraft (kW):	0,42
Termobeskyttelse:	tilbakestiller av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	30
Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min):	10000
Byggeform:	IMB 5
Beskyttelsestype:	IP34
Materiale pumpehus og pumpeverk:	PA 6
Råmateriale motoraksel:	Rustfritt stål 1.4021
Dimensjoner pumpe LxBxH (mm):	130 x 130 x 350
Vekt motor og pumpeverk (kg):	2,5

Spesifikasjoner

- For 1000-liters beholdere IBC
- Aksialhjulpumpe med manuelt pumpedrivverk (23 739)
- Opplyst av/på-bryter
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Europeisk støpsel, 2 m kabel
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 4 m / 13.1 ft, slangegummimansjett G 1" hunn (25 191 400)
- Fatadapter, G 2" hann (13 085 100)
- Teleskopsugerør (13 094) med justerbar lengde (fra 355 til 955 mm ved respektive 14 til 38 tommer)
- Sugekurv av rustfritt stål (13 097 002)
- Mekanisk tappeventil for AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Høykvalitets salgsemballasje

Spesielle merknader

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindtlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Teleskopsugerør med fleksibel lengde
- Ved strømbrudd kan den pumpes manuelt
- Løse deler, pakninger, etc. 10 års varighet

- Simple barrel installation and changing by screw coupling
- Pumpe kan plasseres fritt i trinn på 30°
- Valgfritt fatadapter: (13 085 101) fatadapter S 56x4; (13 085 102) fatadapter S 69,5x5,5; (13 085 103) fatadapter M 64x4 hann; (13 085 106) fatadapter S 64x5

Emballasje

Pakningstype:	Kartong
Dimensjoner LxBxH (mm):	400 x 400 x 220
Vekt inkludert emballasje (kg):	5
Emballasjeenhet:	1,0