

Прибор для слива отработанного масла, 75 л

передвижной, со сливным краном

Номер артикула:	27 030
Код товара:	4103810270307
Группа скидок:	D

Технические данные

Объем емкости (л):	75
Высота регулировки приемной воронки (мм):	1180 - 1750
Вместимость приемной воронки (л):	18
Диаметр приемной воронки (мм):	420
Опустошение:	с помощью сливного крана
Лакировка емкости:	серый матовый, RAL 7040
Лакировка приемной воронки:	синий, Pantone 294 C
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	600 x 580 x 1150

Спецификация

- Плавающий уровнемер
- Кран для слива
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- массивная рукоятка
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	780 x 580 x 630
Вес (кг):	31,200
Упаковочная единица:	1,0