

Прибор для слива отработанного масла, 95 л

передвижной, с быстроразъемным соединением

Номер артикула:	27 035 890
Код товара:	4103810709852
Группа скидок:	D

Технические данные

Объем емкости (л):	95
Высота регулировки приемной воронки (мм):	1340 - 1910
Вместимость приемной воронки (л):	18
Диаметр приемной воронки (мм):	420
Разъем для опустошения:	Гидравлическое соединение, размер 4, G 3/4" вн., напр. для подключения прибора для отсоса масла (19 800)
Лакировка емкости:	серый матовый, RAL 7040
Лакировка приемной воронки:	синий, Pantone 294 C
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	600 x 580 x 1310

Спецификация

- Штекер, размер 4, G 3/4" вн., (19 774) приложен отдельно
- Плавающий уровнемер
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- массивная рукоятка
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	630 x 580 x 1000
Вес (кг):	32
Упаковочная единица:	1,0