

Прибор для слива отработанного масла, 75 л

передвижной, с пневмонасосом 1:1

Номер артикула:	27 040
Код товара:	4103810270406
Группа скидок:	D

Технические данные

Объем емкости (л):	75
Высота регулировки приемной воронки (мм):	1180 - 1750
Вместимость приемной воронки (л):	18
Диаметр приемной воронки (мм):	420
Подключение сжатого воздуха:	Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм
Опустошение:	пневмонасосом 1:1
Разъем для опустошения:	Гидравлическое соединение, размер 4, G 3/4" вн.
Лакировка емкости:	серый матовый, RAL 7040
Лакировка приемной воронки:	синий, Pantone 294 C
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	600 x 580 x 1150
Вес (кг):	33,5

Спецификация

- Плавающий уровнемер
- Пневматический насос 1:1, для опустошения сбрников отработанного масла, штекер для разъема, Typ 26, Ду 7,2 (20 062)
- Шаровый кран
- Раздаточный шланг, 2 м, с переходником, размер 4, G 3/4" вн. (19 770), штекер-встречная часть, размер 4, G 3/4" вн. (19 774), вложен отдельно, для соединения с трубопроводом или маслосборниками
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- массивная рукоятка
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	780 x 580 x 630
Вес (кг):	36
Упаковочная единица:	1,0