


## Прибор для слива отработанного масла, 75 л

передвижной, опустошение сжатым воздухом

| | |
|---|---|
| **Номер артикула:** | 27 070 |
| **Код товара:** | 4103810270703 |
| **Группа скидок:** | D |

### Технические данные

| | |
|---|---|
| Объем емкости (л): | 75 |
| Высота регулировки приемной воронки (мм): | 1180 - 1750 |
| Вместимость приемной воронки (л): | 18 |
| Диаметр приемной воронки (мм): | 420 |
| Опустошение: | сжатым воздухом |
| Резьба: | Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм |
| Лакировка емкости: | серый матовый, RAL 7040 |
| Лакировка приемной воронки: | синий, Pantone 294 C |
| Среды: | пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей |
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 600 x 580 x 1150 |
| Вес (кг): | 26,5 |

### Спецификация

- Предохранительный вентиль давления, выставлен на 0,5 атм., с дросселем
- Штекер (20 062)
- гибкий раздаточный шланг, с металлическим сливом, 2 м
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- Шаровый кран в заборной трубке
- массивная рукоятка
- Опустошение давлением
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

### Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

### Упаковка

| | |
|---|---|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 780 x 580 x 630 |
| Вес (кг): | 29,5 |
| Упаковочная единица: | 1,0 |