



Прибор для слива отработанного масла, 75 л передвижной, опустошение сжатым воздухом

Номер артикула: 27 070
Код товара: 4103810270703
Группа скидок: D

Технические данные

Объем емкости (л): 75
Высота регулировки приемной воронки (мм): 1180 - 1750
Вместимость приемной воронки (л): 18
Диаметр приемной воронки (мм): 420
Опустошение: сжатым воздухом
Резьба: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Лакировка емкости: серый матовый, RAL 7040
Лакировка приемной воронки: синий, Pantone 294 C
Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм): 600 x 580 x 1150
Вес (кг): 26,5

Спецификация

- Предохранительный вентиль давления, выставлен на 0,5 атм., с дросселем
- Штекер (20 062)
- гибкий раздаточный шланг, с металлическим сливом, 2 м
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- Шаровый кран в заборной трубке
- массивная рукоятка
- Опустошение давлением
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 780 x 580 x 630
Вес (кг): 29,5
Упаковочная единица: 1,0