

Прибор для слива и отсоса отработанного масла, 75 л

передвижной

Номер артикула:	27 622 680
Код товара:	4103810428395
Группа скидок:	D

Технические данные

Объем емкости (л):	75
Диапазон высоты приемной воронки:	1180 - 1750
Диаметр приемной воронки (мм):	420
Вместимость приемной воронки (л):	18
2 разъема для подключения сжатого воздуха:	Штекер для разъема Rectus, Typ 26, Ду 7,2 мм
Рекомендованное давление воздуха (атм.):	6
Производительность всасывания зонд Ø 5 мм:	1,0 - 1,5
Производительность всасывания зонд Ø 6 мм:	2,0 - 2,5
Производительность всасывания зонд Ø 8 мм:	3,5 - 4,0
Мин. температура масла (°C):	70
Лакировка емкости:	серый матовый, RAL 7040
Лакировка приемной воронки:	синий, Pantone 294 C
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	600 x 580 x 930

Спецификация

- с помощью блока Вентури сжатым воздухом в емкости создается разряжение
- Манометр / Вакуумметр, для показа давления и разряжения
- отсос масла проводится через отверстие для измерения уровня масла
- Указатель уровня
- Предохранительный вентиль давления, выставлен на 0,5 атм., с дросселем
- Штекер для разъема, тип 26, Ду 7,2 мм (20 062), шаровый кран
- Заборный шланг 2 м со спиральной пружиной
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW, Audi и Smart
- Специальный держатель
- прозрачный раздаточный шланг, 2 м, с металлическим сливом и шаровым краном
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- массивная рукоятка
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Опустошение давлением
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком

- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой
- Запчасть для блока Вентури (04 426)

Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	780 x 580 x 630
Вес (кг):	32,66
Упаковочная единица:	1,0