



Venturi-fáradtolaj-leszívó készülék-75 l

gurítható-üveg mérőhengerrel

Item number:	27 632
EAN:	4103810276323
Discount group:	D

Műszaki adatok

Tartalom, tartály (l):	75
2 sűrítettlevegő csatlakozó:	Dugaszolható csomák Rectus csatlakozóhoz, 26 típus., NW 7,2 mm
Ajánlott légnyomás (bar):	6
Szívási teljesítmény, szonda Ø 5 mm (l/perc):	1,0 - 1,5
Szívási teljesítmény, szonda Ø 6 mm (l/perc):	2,0 - 2,5
Szívási teljesítmény, szonda Ø 8 mm (l/perc):	3,5 - 4,0
Min. olajhőmérséklet (°C):	70
Festés, tartály:	páfrányzöld, selyemfényű, RAL 7040
Közegek:	alkalmas ismert eredetű fáradtolajokhoz, 55 °C fölötti lobbanásponttal vagy nehezen éghető folyadékokhoz, nem alkalmazható gyúlékony folyadékokhoz
Méret HxSZxM (mm):	600 x 580 x 1360

Specifikáció

- A Venturi-blokkal, sűrített levegővel a tartályban vákuumot jön létre.
- Nyomás- / vákuummérő a nyomás és vákuum mérésére
- Olajleszívás a nívópálca nyílásán át
- Töltésjelző
- Biztonsági túlnyomás-szelep, fixen 0,5 bar-ra állítva, fojtószeleppel
- Dugaszolható csomák Rectus csatlakozóhoz, 26 típus., NW 7,2 mm (20 062), golyóscsap
- Szívótömlő, 2 m, spirálrugóval
- Szívószondák, Ø 5/6/8 mm
- Adapterrel, BMW, Mercedes, VW, Audi és Smart autókhoz
- Szondatartó
- Masszív tolófogantyú
- Átlátszó töltőtömlő, 2 m, acél kifolyócsomakkal és golyóscsap
- 2 fix kerék, 2 kormányzott kerék
- Nyomással történő ürítés
- Tartály 1,5 mm acéllemezről
- Fém köténnyel, a sérülések megelőzésére
- Olajálló Hydrostruktur lakkal festve
- Üveg mérőhengerrel, 7 l

Különleges jellemzők

- A nyomástartó edényekre vonatkozó szabályozás értelmében a készülékek az 1-es vizsgálati csoportba tartoznak (max. túlnyomás pl. a tartályok ürítésénél + 0,5 bar).
- Ha az ürítés fáradtolaj-leszívó készülékkel, vezetéken át történik a fáradtolajgyűjtő-tartályba, a WGH szerint túltöltésvédelmet kell használni. Tartsa be a nemzeti előírásokat és irányelveket.

Csomagolás

Súly (kg):	32,600
Méreték HxSZxM (mm):	780 x 580 x 630
Csomagolási egység:	1,0