



easyFILL 6 µm - M 10 x 1

10 x FFG-utan ZBH

Item number:	14 610
EAN:	4103810146107
Discount group:	A

Tekniska data

Fettsprutanslutning trycksidig:	M 10 x 1
Fyllvolym (cm ³):	400
Fyllmöjligheter:	400-g-fettpatron, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Diameter fettsprutkolv (mm):	10
Manövrering fettsprutkolv:	medels handhävstång
Uppfordringsvolym/slag (cm ³):	2,2
Uppfordringstryck till (bar):	400
Sprängtryck system (bar):	900
Sprängtryck fettspruthuvud (bar):	1200
Väggfjocklek fettsprutrör (mm):	1
Lackering fettsprutrör:	grön, RAL 6005
Färg handtag:	markörgrön, RAL 1107077
Dimensioner LxBxH (mm):	380 x 185 x 66
Vikt (kg):	1,02

Specifikation

- Med slanghållare
- Fettföljekolv, 10 styck (14 900)
- Fettspruthuvud av zinktryckgjutning Z 410
- Kulsätesventil förzinkad (85 589)

Särskilda kännetecken

- Fettransport av penetrationsklassen efter ASTM-walkpenetration (10⁻¹ mm): NLGI 3 till 10°C
- Ergonomiskt handtag, slintsäkert, mycket bra kraftöverföring och handhavande
- Utomordentligt lång livstid genom optimal materialkombination zink och slipat stål (slagkolv)
- Borrningens strävhet Ra (0,4 µm) och tolerans (6 µm) mot slagkolven är utmärkt - ingen skensmörjning
- Alla förskruvningar tätade medelst bifogad tätning
- Optimala hävarmsförhållanden för handhävstångens manövrering, därigenom är den behövda kraften för manövrering av handhävstången så lågt som möjligt
- Rullad gänga vid fettsprutröret är okänslig mot skada genom stötar och möjliggör snabb och lätt inskruvning med 1,5 varv
- Snabbavluftning genom en halv vridning av fettsprutröret, avluftsventil, fyllnippel

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm):	381 x 192 x 67
Vikt inklusive förpackning (kg):	1,14
Pallmängd (h = 1,2 m):	168 st.
Förpackningsenhet:	1,0