



Enrouleur graisse

O-DM-400 bar-DN 6-15 m

Référence: 29 253
Code EAN: 4103810292538
Groupe de remise: D

Données techniques

Longueur du flexible de distribution (m): 15
 Raccordement flexible de refoulement: G 1/4" f/m
 Longueur du flexible de liaison (m): 1
 Raccordement du flexible de liaison: G 1/4" f/f
 Diamètre intérieur du flexible (DN): 6
 Pression d'utilisation max. (bar): 400
 Laquage
 Bras: Gris mat satiné, RAL 7040
 Plaque support: Gris mat satiné, RAL 7040
 Tambour: Bleu, Pantone 294 C
 Support angulaire: Bleu, Pantone 294 C
 Dimensions LxIxH (mm): 475 x 158 x 520
 Poids (kg): 23,1

Spécification

- Non carrossé pour montage suspendu
- Avec butée d'arrêt

Caractéristiques particulières

- Les enrouleurs PRESSOL sont extrêmement robustes et particulièrement compacts
- Toutes les pièces en tôle sont phosphatées, avec une couche d'apprêt et peintes
- Le traitement de surface de tous les éléments en acier garantit une haute protection contre la corrosion
- Axe (Ø 40 mm) réalisé en Zinc injecté sous pression. Le choix des dimensions garantit une durée de vie pratiquement illimitée
- L'assemblage axe/roulement et l'ensemble des ressorts ne nécessitent aucun entretien
- Très facile à installer car durant le montage, le poids de l'enrouleur n'est pas à supporter
- Les raccords tournants sont montés sur billes de roulement
- L'utilisation à des pressions élevées ne modifie pas l'effort nécessaire à la rotation du tambour
- Enclenchement du cliquet d'arrêt tous les 1/4 de tour

Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 540 x 580 x 160
 Poids (kg): 26,5
 Unité d'emballage: 1,0